перейти на сайт: www.san-detal.ru

Lötfittings (Serien 4000 & 5000)

SANHA
Passt immer.

Sicher & wirtschaftlich: SANHA Lötfittings für Medizinische Gase

Ihre Vorteile:

- Umfangreiches Angebot an T-Stücken für die richtige Reduzierung
- Alle unsere Lötfittings für medizinische Gase sind nach EN 1254-1 hergestellt
- Die hohe Produktqualität wird durch die ISO 9001:2008 gesichert
- Geeignet für medizinische Gase und Sauerstoff
- Sauberes Produkt: Sichergestellt durch unabhängige Tests und Zertifikate, z. B. Gütegemeinschaft Kupferrohr
- Auf Wunsch einzeln verpackt*
- Geeignet für entfettete Kupferrohre nach EN 13348 & EN 1057
- Optimale Korrosionsbeständigkeit und Hygieneanforderungen durch niedrigen Kohlenstoffgehalt
- Alle Fittings werden in eigens dafür entwickelten Waschanlagen sorgfältig entfettet
- Die besonders glatte Oberfläche führt zu einem sehr guten Lötmittelfluss und trägt so zu einer sicheren Verbindung bei

* mit Vorlaufzeit

Serie 4000

Löt-Übergangsfittings aus Kupferlegierung CC499K

4090g Winkel 90°
mit Innenlötende
und Innengewinde

Von 22 x 1
Bis 42 x 1 1/2

4340 Verschraubung
konisch dichtend,
beidseitig mit Innenlötende

Von 10
Bis 54

4096g Winkelverschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende
und Innengewinde

Von 15 x 1/2
Bis 22 x 3/4

4130g T-Stück
mit Innengewinde,
beidseitig mit Innenlötende

Von 28 x 1 x 28
Bis 54 x 1/2 x 54

4340G Verschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende,
Einschraubteil mit Innengewindethread

Von 22 x 1
Bis 42 x 1 1/2

4096 Winkelverschraubung
konisch dichtend,
beidseitig mit Innenlötende

Von 15
Bis 42

4243g Übergangsnippel
mit Innenlötende
und Außengewinde

Von 22 x 1
Bis 76,1 x 2 1/2

4341G Verschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende,
Einlegteil mit Außengewinde

Von 22 x 1
Bis 76,1 x 2 1/2

4098g Winkelverschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende
und Außengewinde

Von 22 x 1
Bis 42 x 1 1/2

4246g Übergangsmuffennippel
mit Außenlötende
und Innengewinde

Von 28a x 1
Bis 42a x 1 1/2

4343g Verschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende,
Einschraubteil mit Außengewinde

Von 28 x 1
Bis 76,1 x 2 1/2

4471g Wandscheibe
mit Dreieckflansch, mit
Innenlötende und Innengewinde

Von 12 x 1/2
Bis 18 x 1/2

4270g Übergangsmuffe
mit Innenlötende
und Innengewinde

Von 22 x 1
Bis 76,1 x 2 1/2

4360g halbe Verschraubung
konisch dichtend, mit Innenlötende
und Befestigungsgewinde

Von 15 x 3/4
Bis 18 x 3/4

4472g Wandscheibe
mit Flügelflansch, mit
Innenlötende und Innengewinde

Von 12 x 1/2
Bis 22 x 3/4

4280g Doppelnippel
mit Außenlötende
und Außengewinde

Von 28a x 1
Bis 42a x 1 1/2

4370 Einschraubteil
flachdichtend,
mit Innenlötende

Von 22 x 1
Bis 15 x 1/2

Wir empfehlen die Verwendung der Hartlote CP105 / L-AG 2P, SANHA-Katalognummer 4936 und CP 203 / L-CU P6), SANHA-Katalognummer 4939. Diese Empfehlung steht im Einklang mit den Hinweisen des Deutschen Kupferinstituts „Informationsdruck i.164“.

Serie 5000

Löt-Übergangsfittings aus Kupfer Cu-DHP, CW024A

5001a Bogen 90°
mit Innen- und Außenlötende

Von 10
Bis 88,9

5085 Überspringbogen
beidseitig mit Innenlötende

Von 12
Bis 22

5240 Reduziermuffe
beidseitig mit Innenlötende

Von 8 x 6
Bis 159 x 133

5002a Bogen 90°
beidseitig mit Innenlötende

Von 10
Bis 88,9

5086 Überspringbogen
mit Innen- und Außenlötende

Von 12
Bis 22

5240g Halbe Verschraubung
mit Flachdichtung
zentriert, mit Innenlötende

Von 15 x 1/2
Bis 22 x 3/4

5002L Bogen 90°
lange Ausführung, beidseitig mit Innenlötende

Von 15
Bis 18

5090 Winkel 90°
beidseitig mit Innenlötende

Von 6
Bis 108,0

5243 Absatznippel
mit Innen- und Außenlötende

Von 8a x 6
Bis 159a x 108,0

5040 Bogen 45°
mit Innen- und Außenlötende

Von 6
Bis 108,0

5092 Winkel 90°
mit Innen- und Außenlötende

Von 6
Bis 66,7

5270 Muffe
beidseitig mit Innenlötende

Von 6
Bis 159

5041 Bogen 45°
beidseitig mit Innenlötende

Von 6
Bis 159

5130 T-Stück
allseitig mit Innenlötende

Von 6
Bis 108,0 x 88,9 x 108,0

5270S Schiebemuffe
beidseitig mit Innenlötende

Von 12
Bis 54

5060 Doppelbogen
beidseitig mit Innenlötende

Von 8
Bis 54

5131 T-Stück
allseits mit Innenlötende,
Abgang in Bogenform

15

5301 Kappe
mit Innenlötende

Von 8
Bis 108

SANHA
Passt immer.

Mit Sicherheit an Ihrer Seite

SANHA bietet überzeugende Vorteile

Als Familienunternehmen folgen wir seit 50 Jahren einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Und deshalb: SANHA. Passt immer.

Ihre Vorteile:

1. **Passt immer**
   Bei SANHA steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.
2. **Großes Sortiment**
   SANHA fertigt werkstoffneutral alle gängigen Abmessungen und Verbindungstechniken mit höchster Qualität. Volles Sortiment, umfassende Beratung und jahrzehntelange Erfahrung – alles aus einer Hand vom Rohrleitungsspezialisten!
3. **Garantierte Sicherheit**
   SANHA verfügt über alle wichtigen Zulassungen und Zertifikate sowie Gewährleistungs- und Haftungsübernahmevereinbarungen mit ZVSHK, BHKS und VDFK. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.
4. **Rundum-Service**
   SANHA bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.

F0051/052_28_17

sanitär heizung klima HAND WERKER MARKE MEISTERKLASSE

SANHA GmbH & Co. KG · Im Teelbruch 80 · 45219 Essen, Deutschland · Tel.: +49 2054 925-0 · FAX: +49 2054 925-250 · info@sanha.com

www.sanha.com